



85 ch

MF 385 Xtra

2 et 4 roues motrices, tracteur simple mais puissant

Caractéristiques principales

- Option 4 roues motrices pour une meilleure adhérence et plus de productivité
- Moteur diesel 4 cylindres sobre et performant
- Essieu arrière renforcé
- Support de pont avant renforcé
- Direction hydrostatique

Puissant mais économique



Détail de la plateforme



Détail du pont arrière

PAR MASSEY FERGUSON

Caractéristiques

Performances du moteur	
Puissance du moteur - * Certifié selon BS AU 141a : (1971)	à 2 200 tr/min 85 (B.S)*
Couple maxi	à 1 600 tr/min 300 Nm
Puissance à la prise de force au régime nominal du moteur	70 ch**
Moteur	
Type de moteur/nb de cylindres / Cylindrée / Aspiration	Diesel 4.41 / 4 / 4.1 / Atmosphérique
Commande d'accélération	Manuelle et pédale
Échappement	Vertical
Embrayage	Double
Transmission	
Type	8 vitesses avant, 2 vitesses arrière
Vitesse maximale	30km/h à 2 250 tr/min moteur avec pneus arrière 18.4 / 15-30
Prise de force	
Directe monovitesse - 540 tr/min	1 789 tr/min
Diamètre d'arbre / Nombre de cannelures	35 mm / 6
Hydraulique	
Fonctions	Contrôle d'effort, contrôle de position Contrôle de réactivité, pompage continu
Débit d'huile	litres/min 16,7
Pression du circuit	Mpa 21
Capacité de levage à l'extrémité des bras inférieurs	kg 2 145
Relevage 3 points	Boules interchangeables Cat 1 et 2
Freins	
Type de frein	Multidisque à bain d'huile
Actionnement	Hydraulique
Frein de stationnement	Par levier à main
Blocage de différentiel	Mécanique
Pneus	
Avant - 2 RM	Jantes embouties 7.50 – 16 (6PR)
Avant - 4 RM	Jantes embouties 12.4 - 11-24 (12PR)
Arrière	Jantes à pontets 18.4 / 15 - 30 (6PR)
Instruments	
Cadrams	Compte-tours, compteur horaire, jauge de carburant, ampèremètre et température d'eau
Témoins d'avertissement	Clignotants, charge de batterie, phares, pression d'huile moteur, témoin de 4 roues motrices, feux stop et prise auxiliaire

Poids et dimensions*	
Poids brut 2 RM / 4 RM	kg 2 435 / 2 760
Empattement 2 RM / 4 RM	mm 2 286 / 2 350
Longueur hors tout - (bras horizontaux) 2 RM / 4 RM	mm 3 760 / 3 810
Largeur hors tout (min) 2 RM / 4 RM	mm 1 871
Hauteur hors tout au-dessus de l'échappement	mm 2 485
Hauteur hors tout au-dessus du volant	mm 1 781
Capacités	
Réservoir de carburant	litres 108
Carter moteur	litres 7,5
Circuit de refroidissement	litres 15,2
Système hydraulique	litres 47,4
Boîtier de direction	litres 2,0
Filtre à air à bain d'huile	litres 0,7
Diamètre de braquage	
Sans freins 2 RM / 4 RM	mm 7 502 / 8 518
Garde au sol	
Sous la boîte de vitesses	mm 501
Sous le pont avant	mm 395
Essieu avant 4 roues motrices	
Type	Mécanique à transmission parallèle
Essieu arrière	
Type	Renforcé avec réducteur épicycloïdal
Réglage de voie	
Avant - 2 RM	mm 1 271 - 1 881
Avant - 4 RM	mm 1 376 - 1 944
Arrière	mm 1 423 - 2 134
Direction	
Type	Hydrostatique
Équipement de série	
Cadre et toit pare-soleil, Stabilisateurs à chaînes, Boîtes à outils, Boules d'attelage interchangeables de catégorie I et II, Siège suspendu à ressort, Manuel utilisateur, Masses avant, Barre d'attelage	

* Valeurs approximatives ** Estimation du constructeur

Pour une productivité encore supérieure, une gamme complète d'équipements est proposée en option. Pour plus de détails consultez votre concessionnaire local Massey Ferguson.

Tout a été fait pour s'assurer de l'exactitude et de la mise à jour des informations de ce document. Mais des inexactitudes, erreurs ou omissions restent possibles, les détails des caractéristiques sont modifiables à tout moment sans préavis. Toutes les spécifications devraient être confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.